



**BATERÍAS DE CONTADORES ACERO INOXIDABLE PUNTERA ROSCADA 1¼" - 2"**



**REF. BTF**

Batería acero inoxidable en columna puntera roscada.

Nº Contadores	2	3	4
Altura cm	33,5	50	65
Ancho cm	16	16	22
Entre pletinas	18,2	18,2	18,2

\* Se fabrican a medida, bajo pedido para más de 4 contadores



**REF. BTC**

Baterías acero inoxidable en columna puntera roscada de 4 a 12 contadores.

Nº Contadores	4	6	8	10	12
Altura cm	37	47	66	79	96
Fondo cm	11	14	15,5	16	15,5
Ancho cm	24	26	27	27	26
Entre pletinas	23	16,5	16,5	16,5	16,5
Puntera rosca mm	40	63	63	63	63

\* Se fabrican a medida, bajo pedido

Fabricadas según la norma UNE19900:2005

- Uniones de batería con soldadura TIG con gas de protección Argón
- Gran resistencia a la oxidación

Se fabrican partiendo de tubo de acero inoxidable AISI 316L, DIN 50049 3.1 B, pletinas troqueladas en acero de la misma calidad según UNE-19804 y con brida de conexión PN16 especificada en la norma UNE-EN 1092-2. El soldado de las boquillas al marco es por el sistema MIG. El conjunto una vez terminado y comprobado a la presión que indica la norma, es **DECAPADO Y PASIVADO POR INMERSIÓN** interior y exteriormente. El resultado es una batería ligera, estable térmicamente, no se deforma por el peso del conjunto válvulas, contador y flexo, y exenta de corrosión química o electrolítica.