



• PUERTAS DE HORMIGÓN

- Las Puertas de hormigón están diseñadas contra el vandalismo y evitar el robo de estas.
- Se fabrican fundiendo el hormigón en una bandeja de chapa acero inoxidable, reforzada todo el interior con acero corrugado, fibra de polietileno, resina, endurecedor y plastificante, con bisagras incrustadas hasta 100 kg. Y acero galvanizado hasta 500 kg.
- Con este método conseguimos que, al intentar dañar la puerta con un marro, el hormigón se daña, pero no desprende y siempre estará la chapa trasera interrumpiendo la perforación total. En caso de usar maquina corte, necesita el disco de piedra el cual se quema al cortar el acero y viceversa el disco de acero no corta el hormigón.
- Se pueden pintar completamente, color a elegir.
- Medidas estándar puertas Armarios u Hornacinas (alto x ancho)
- Puertas Peatonal: 1800 x 700 – 2000 x 800 – 2000 x 1500 en 2 hojas.
- Puertas Hornacinas: 600 x 400 – 700 x 400 – 620 x 520 – 480 x 730 -520 x 710 – 700 x 700 – 75 x 105 - 105 x 75 -

• Cerraduras

- Las cerraduras comunes son en puerta hasta 1,8 mtr de altura cerradura de bombín y pomo.
- En puertas de armarios cerradura de cuadrillo y para candado.
- Se puede incorporar aparte cualquier cerradura del mercado las más normales son:
Cerrojo de seguridad, Cerradura cierre superior e inferior del marco,



